



VT1500

Однофазный ИБП

Линейно-интерактивный ИБП



Роутеры



Комп.ютеры



Кассовые
аппараты



Смартфоны
Планшеты

Однофазный линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильное питание оборудования за счёт широкого диапазона стабилизации напряжения и надёжной защиты аккумулятора от глубокого разряда.

При отключении электросети он поддерживает работу техники от ИБП, а после восстановления питания автоматически запускается и продолжает зарядку даже в выключенном режиме.

Устройство удобно в эксплуатации благодаря тихому режиму, LED-дисплею с отображением состояния и нагрузок, а также интерфейсам USB для связи с ПК и RJ-45 для защиты сети.



ПРИМЕНЕНИЕ

Защита ПК и периферии от скачков напряжения и отключений.

Поддерживает бесперебойную работу касс, терминалов и фискальных регистраторов.

Обеспечивает стабильную работу офисной техники.

Используется для защиты медиасерверов и аудио-видео оборудования.

Подходит для маршрутизаторов, модемов и сетевых коммутаторов.

Обеспечивает корректное завершение работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон стабилизации напряжения — устройство корректно работает при значительных перепадах входного напряжения, обеспечивая стабильное питание подключённой техники.

Защита от низкого разряда АКБ — предотвращает глубокий разряд батареи и продлевает срок её службы.

Тихий режим — снижает уровень шума при работе, что делает устройство комфортным для использования дома или в офисе.


Функция зарядки в выключенном режиме — аккумулятор может заряжаться даже тогда, когда устройство выключено.

Дисплей LED с отображением информации о состоянии, нагрузке и уровне заряда батареи — позволяет быстро контролировать основные параметры работы и уровень заряда в реальном времени.

USB , RJ-45 — обеспечивает подключение к компьютеру для мониторинга и защищает сетевое оборудование от скачков напряжения по линии связи.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	VT1500
Мощность	1500В/900Вт
Вход	
Номинальное напряжение	220/230/240 В
Диапазон напряжения	145-290
Частотный диапазон	45-65 Гц
Выход	
Номинальное напряжение	220/230/240 В
Диапазон выходного напряжения	200-255Vac
Частота выходная	60±0,5 Гц или 50±0,5 Гц (режим батареи)
Время переключения	2-6 мс (типичное), 10 максимальное
Форма волны	Симулированная синусоида
Батарея	
Тип батареи	24В 9Ач *2
Зарядная способность	6-8 часов восстановления до 90% мощности
Интерфейс	
Связь	USB-порт (связь с ПК), RJ45 (защита сети), RS232 (опция)
Разъем с питанием от батарей	Schuko CEE 7/7P (EURO) - 4шт
Условия эксплуатации	
Относительная влажность	0-90% Относительная влажность: без конденсации)
Температура	0-40°С
Защита	
Полная защита	Короткое замыкание, перегрузка, разряд и перезаряд батареи, защита от перенапряжений
Физические параметры	
Габариты (Ш*Г*В) мм	345x123x189
Вес (кг)	11.5 кг
Уровень шума	менее 55 дБ



Евро розетки – 4шт.